

Самовыравнивающиеся опоры ВИБРОКОН ЭНЕРГОТЕХ

Самовыравнивающиеся опоры ВИБРОКОН ЭНЕРГОТЕХ – опоры для установки под лапы любого промышленного оборудования.

Самовыравнивающиеся опоры с регулировкой по высоте позволяют осуществить монтаж оборудования на любую поверхность без необходимости предварительной подготовки.

Конструкция самовыравнивающихся опор предусматривает различные варианты исполнения в диапазоне нагрузок от 4500 до 140000 кг на опору.

В зависимости от области применения возможны различные варианты исполнения, в частности для использования в условиях повышенной влажности, возможного контакта с агрессивными средами и пр.



Оптимальным выбором являются опоры из конструкционной стали. Антифрикционное покрытие резьбового соединения и поверхностей скольжения обеспечивает удобство работы при монтаже и предотвращает заклинивание при вращении.

Опоры из нержавеющей стали предназначены для использования в условиях повышенной влажности, широкого диапазона изменения окружающей температуры и возможного контакта с агрессивными средами*.



*- при заказе самовыравнивающихся опор для использования в контакте с активными веществами, необходимо согласовать перечень активных веществ для подбора материала для изготовления опор.



Самовыравнивающиеся опоры ВИБРОКОН ЭНЕРГОТЕХ

Обозначение	Размер болта	Мин. высота, мм	Ном. высота, мм	Макс. высота, мм	Диаметр, мм	Отверстие болта, мм	Отверстие для ключа, мм	Шаг, мм	Масса, кг	Макс. нагрузка, т
СО12-КС	M12	30	34	38	60	17	6	1	0,6	4,5
СО12-НС	M12	30	34	38	60	17	6	1	0,6	4,5
СО16-КС	M16	35	40	45	80	21	6	1,5	1,2	9,0
СО16 НС	M16	35	40	45	80	21	6	1,5	1,2	9,0
СО20-КС	M20	40	45	50	100	25	8	2	2,2	14,0
СО20 НС	M20	40	45	50	100	25	8	2	2,2	14,0
СО24-КС	M24	45	51	57	120	31	8	2	3,5	20,0
СО24 НС	M24	45	51	57	120	31	8	2	3,5	20,0
СО30-КС	M30	50	56	62	140	37	10	2	5,3	31,5
СО30 НС	M30	50	56	62	140	37	10	2	5,3	31,5
СО36-КС	M36	55	61	67	160	44	10	2	7,5	45,0
СО36 НС	M36	55	61	67	160	44	10	2	7,5	45,0
СО42-КС	M42	60	66	72	190	50	10	2	12,0	65,0
СО42 НС	M42	60	66	72	190	50	10	2	12,0	65,0
СО48-КС	M48	70	77	85	220	60	10	3	17,0	85,0
СО48 НС	M48	70	77	85	220	60	10	3	17,0	85,0
СО56-КС	M56	75	82	90	230	66	12	3	23,0	110,0
СО56 НС	M56	75	82	90	230	66	12	3	23,0	110,0
СО64-КС	M64	80	87	95	250	74	12	3	27,0	140,0
СО64 НС	M64	80	87	95	250	74	12	3	27,0	140,0

КС – опоры из конструкционной стали.
 НС – опоры из нержавеющей стали.